



Varenummer: 10HD7

10 Tommer Skærm

Denne 10-tommer Full HD-skærm har en enestående billedkvalitet med en fremragende betragtningsvinkel på 178°. 10-tommer skærmen er i en letvægts ramme og er ideel til montering på skrivebord og væg. 10HD7 tilsluttes ved hjælp af HDMI, VGA, BNC og RCA-stik.

- ✓ Fremragende billedkvalitet (op til Full HD)
- ✓ HDMI, VGA, BNC og RCA
- ✓ Montering: skrivebord, væg
- ✓ Ydermål: 242 x 168 x 32 mm



Generelt

Fabrikant	Beetronics
Produktlinje	Monitor Series
Produktnavn	10 Tommer Skærm
Varenummer	10HD7
Tidligere model	10HD6
Produkttype	Skærm
Garanti	2 år
Brugermanual	Download PDF
Hurtigstart	Download PDF

Display-arkitektur

Diagonal størrelse	10.1 tommer (256 mm)
Højde-breddeforhold	16:10 (16:9, 4:3 justerbar)
Native opløsning	1920 x 1200
Pixel pr. tomme	224 PPI
Paneltype	IPS-LCD
Baggrundsbelysning	LED
Skærmoverflade	Anti-glare hård belægning (3H)
Understøttede orienteringer	Landskab, portræt, face-up

Display-ydeevne

Maksimal lysstyrke	300 nits (typisk)
Minimum lysstyrke	1 nit
Kontrast	1500:1
Betragtningsvinkel	178° Horisontal, 178° vertikal
Responstid	10 ms
Understøttede opløsninger	1920 x 1200 (max), 640 x 480 (min)

Driftsfunktioner

Audio	Dobbelt integrerede højttalere
USB-medieafspiller	Indbygget USB-medieafspiller med automatisk afspilning ved opstart og kontinuerlig loop-afspilning, understøtter almindelige videoformater som: MP4, AVI, MKV, MOV, MPG.
Lås knapper	Kontrolknapperne kan blokeres.
Tænd automatisk	Tænder automatisk, når der registreres strøm eller andet signal.
Dæmpbar	Justerbar baggrundsbelysning via fjernbetjening eller valgfri dæmper.
Spejling	Teleprompter-kompatibel. Billedet kan spejles horisontalt og vertikalt.

Tilslutninger

HDMI	1x
VGA	1x
BNC (CVBS)	1x
RCA (video)	1x
USB-A	1x indbygget USB-medieafspiller
AUX indgang (3,5mm)	1x
AUX udgang (3,5mm)	1x

Mekanisk

Skærmål (uden stativ)	242 x 168 x 32 mm
Billedestørrelse	217 x 136 mm
Vægt	500 gram (900 gram med stand)
Farve	Sort

Montering

Vægmontering	✔ VESA 75x75mm
Indbygget	✔ Muligt, ingen tilbehør til rådighed
Stand	✔ Justerbar og aftagelig
Understøttede monteringsorienteringer	Landskab, portræt, face-up

Strøm

Indgangsspænding	DC 9-36V
Forbrug	9 W (tændt), 0.4 W (standby)
Strømforsyning	Ekstern DC (strømadapter inkluderet)
Strømadapter	Indgang: AC100-240V, 50/60Hz, Udgang: 19V-1.5A
Strømadapterudgangsstik	DC-benstik 2,1 mm x 5,5 mm

Miljø

Maks. non-stop driftstimer	24/7
Driftstemperatur	-10°C til +60°C (14°F til 140°F)
Opbevaringstemperatur	-20°C til +70°C (-4°F til 158°F)
Driftsfugtighed	10% - 90% ikke kondenserende
MTBF	50.000 timer

Overholdelse & regulering

Regionale standarder	CE, UKCA, FCC (Part 15), ISED (ICES-003), CCC
Miljøstandarder	RoHS, REACH, WEEE, California Proposition 65, konfliktminerale (3TG; baseret på leverandørerklæringer)
Branchestandarder	Jernbane: EN 50155, EN 45545-2; Automotive: e-Mark, UN ECE R10, SAE J1113, SAE J1455; Medicinsk: EN 60601-1, EN 60601-1-2 (kræver BEE-PSU1-MED)
Omfang af compliance	Standarder og certificeringer gælder for den testede produktkonfiguration i kombination med den angivne strømforsyning. Den endelige systemoverholdelse forbliver ansvar hos den part, der er ansvarlig for systemintegrationen.
Overensstemmelseserklæring	Download PDF

Pakkens indhold

Pakkens indhold	Skærm, stand, strømadapter, fjernbetjening, hurtig start
-----------------	--

Kompatibelt tilbehør

Rack montering	Kompatibel med 19" rack monteringsæt (RMK2)
Vægmontering	Kompatibel med vægmonteringsæt (VWB1)
Stativ	Inkluderer VDK3



