




Varenummer: 19VG7M

19 Tommer Skærm Metal (5:4)

Denne 19-tommer skærm har et mat IPS-panel med et 5:4 billedformat. Skærmen har en sprød billedkvalitet med fremragende betragtningsvinkel på 178°. 19-tommer skærmen er i en robust metalramme og er ideel til indbygget samt skrivebords- og vægmontering. Takket være adskillige monteringsmuligheder kan denne 19 tommer metalskærm integreres problemfrit i enhver form for anvendelse.

- ✓ 5:4 billedformat
- ✓ HDMI, VGA, BNC og RCA
- ✓ Montering: skrivebord, indbygget, væg
- ✓ Ydermål: 410 x 334 x 40 mm



Generelt

Fabrikant	Beetronics
Produktlinje	Monitor Series
Produktnavn	19 Tommer Skærm Metal (5:4)
Varenummer	19VG7M
Tidligere model	19VGM
Produkttype	Skærm
Garanti	2 år
Brugermanual	Download PDF
Hurtigstart	Download PDF

Display-arkitektur

Diagonal størrelse	19.1 inch (486 mm)
Højde-breddeforhold	5:4
Native opløsning	1280 x 1024
Pixel pr. tomme	86 PPI
Paneltype	IPS-LCD
Baggrundsbelysning	LED
Skærmoverflade	Anti-glare hård belægning (3H)
Understøttede orienteringer	Landskab, portræt, face-up

Display-ydeevne

Maksimal lysstyrke	300 nits (typisk)
Minimum lysstyrke	1 nit
Kontrast	1500:1
Betragtningsvinkel	178° Horisontal, 178° vertikal
Responstid	10 ms
Understøttede opløsninger	1920 x 1080 (max), 640 x 480 (min)
System	PAL/NTSC/SECAM

Driftsfunktioner

Audio	Dobbelt integrerede højttalere
USB-medieafspiller	Indbygget USB-medieafspiller med automatisk afspilning ved opstart og kontinuerlig loop-afspilning, understøtter almindelige videoformater som: MP4, AVI, MKV, MOV, MPG.
Lås knapper	Kontrolknapperne kan blokeres.
Tænd automatisk	Tænder automatisk, når der registreres strøm eller andet signal.
Dæmpbar	Justerbar baggrundsbelysning via fjernbetjening eller valgfri dæmper.
Spejling	Teleprompter-kompatibel. Billedet kan spejles horisontalt og vertikalt.

Tilslutninger

HDMI	1x
VGA	1x
BNC (CVBS)	1x
RCA (video)	1x
USB-A	1x indbygget USB-medieafspiller
AUX indgang (3,5mm)	1x
AUX udgang (3,5mm)	1x

Mekanisk

Skærmål (uden stativ)	410 x 334 x 40 mm
Billedestørrelse	380 x 304 mm
Vægt	3500 gram (4300 gram med stand)
Farve	Sort
Tykkelse	41 mm

Montering

Vægmontering	✔ VESA 100x100mm
Indbygget	✔ Monteringsstrips inkluderet
Stand	✔ Justerbar og aftagelig
Understøttede monteringsorienteringer	Landskab, portræt, face-up

Strøm

Indgangsspænding	DC 10-36V
Forbrug	24 W (tændt), 0.4 W (standby)
Strømforsyning	Ekstern DC (strømadapter inkluderet)
Strømadapter	Indgang: AC100-240V, 50/60Hz, Udgang: 19V-2.5A
Strømadapterudgangsstik	DC-benstik 2,1 mm x 5,5 mm

Miljø

Maks. non-stop driftstimer	24/7
Driftstemperatur	-10°C til +60°C (14°F til 140°F)
Opbevaringstemperatur	-20°C til +70°C (-4°F til 158°F)
Driftsfugtighed	10% - 90% ikke kondenserende
MTBF	50.000 timer

Overholdelse & regulering

Regionale standarder	CE, UKCA, FCC (Part 15), ISED (ICES-003), CCC
Miljøstandarder	RoHS, REACH, WEEE, California Proposition 65, konfliktminerale (3TG; baseret på leverandørerklæringer)
Branchestandarder	Maritimt: IEC 60945, DNV-CG-0339 (kræver BEE-PSU1-MAR); Jernbane: EN 50155, EN 45545-2; Automotive: e-Mark, UN ECE R10, SAE J1113, SAE J1455; Medicinsk: EN 60601-1, EN 60601-1-2 (kræver BEE-PSU1-MED)
Omfang af compliance	Standarder og certificeringer gælder for den testede produktkonfiguration i kombination med den angivne strømforsyning. Den endelige systemoverholdelse forbliver ansvaret hos den part, der er ansvarlig for systemintegrationen.
Overensstemmelseserklæring	Download PDF

Pakkens indhold

Pakkens indhold	Skærm, monteringsstrips, stand, strømadapter, fjernbetjening, hurtig start
-----------------	--

Kompatibelt tilbehør

Infrarød forlænger	Kompatibel med infrarød forlænger-kabel (IRC7)
Dimmer	Kompatibel med ekstern dimmer (DMK7/DMK8)
Rack montering	Kompatibel med 19" rack monterings sæt (RMK2)
Vægmontering	Kompatibel med vægmonterings sæt (VWB1)
Stativ	Kompatibel med VDK7 metalstativ



