





Varenummer: 8HD7M

8 Tommer Skærm Metal

Denne 8-tommer Full HD-skærm har en enestående billedkvalitet med en fremragende betragtningsvinkel på 178°. 8-tommer skærmen er i en robust metalramme og er ideel til indbygget samt skrivebords- og vægmontering. 7HD7M tilsluttes ved hjælp af HDMI, VGA, BNC eller RCA-stik.

- ✓ Fremragende billedkvalitet (op til Full HD)
- ✓ HDMI, VGA, BNC og RCA
- ✓ Montering: skrivebord, indbygget, væg
- ✓ Ydermål: 204 x 141 x 37 mm



Generelt

Fabrikant	Beetronics
Produktlinje	Monitorsserie
Produktnavn	8 Tommer Skærm Metal
Varenummer	8HD7M
Tidligere model	8HDM
Produkttype	Skærm
Garanti	2 år
Brugermanual	Download PDF
Hurtigstart	Download PDF

Display-arkitektur

Diagonal størrelse	8.2 tommer (209 mm)
Højde-breddeforhold	16:10 (16:9, 4:3 justerbar)
Native opløsning	1280 x 800
Pixel pr. tomme	184 PPI
Paneltype	IPS-LCD
Baggrundsbelysning	LED
Skærmoverflade	Anti-glare hård belægning (3H)
Understøttede orienteringer	Landskab, portræt, face-up

Display-ydeevne

Maksimal lysstyrke	280 nits (typisk)
Minimum lysstyrke	1 nit
Kontrast	800:1
Betragtningsvinkel	178° Horisontal, 178° vertikal
Responstid	10 ms
Understøttede opløsninger	1920 x 1200 (max), 640 x 480 (min)
System	PAL/NTSC/SECAM

Driftsfunktioner

Audio	Dobbelt integrerede højttalere
USB-medieafspiller	Indbygget USB-medieafspiller med automatisk afspilning ved opstart og kontinuerlig loop-afspilning, understøtter almindelige videoformater som: MP4, AVI, MKV, MOV, MPG.
Lås knapper	Kontrolknapperne kan blokeres.
Tænd automatisk	Tænder automatisk, når der registreres strøm eller andet signal.
Dæmpbar	Justerbar baggrundsbelysning via fjernbetjening eller valgfri dæmper.
Spejling	Teleprompter-kompatibel. Billedet kan spejles horisontalt og vertikalt.

Tilslutninger

HDMI	1x
VGA	1x
BNC (CVBS)	1x
RCA (video)	1x
USB-A	1x indbygget USB-medieafspiller
AUX indgang (3,5mm)	1x
AUX udgang (3,5mm)	1x

Mekanisk

Skærmål (uden stativ)	204 x 141 x 37 mm
Billedestørrelse	177 x 111 mm
Vægt	800 gram (1200 gram med stand)
Farve	Sort

Montering

Vægmontering	✔ VESA 75x75mm
Indbygget	✔ Monteringsstrips inkluderet
Stand	✔ Justerbar og aftagelig
Understøttede monteringsorienteringer	Landskab, portræt, face-up

Strøm

Indgangsspænding	DC 9-36V
Forbrug	8 W (tændt), 0.4 W (standby)
Strømforsyning	Ekstern DC (strømadapter inkluderet)
Strømadapter	Indgang: AC100-240V, 50/60Hz, Udgang: 19V-1.5A
Strømadapterudgangsstik	DC-benstik 2,1 mm x 5,5 mm

Miljø

Maks. non-stop driftstimer	24/7
Driftstemperatur	-10°C til +60°C (14°F til 140°F)
Opbevaringstemperatur	-20°C til +70°C (-4°F til 158°F)
Driftsfugtighed	10% - 90% ikke kondenserende
MTBF	50.000 timer

Overholdelse & regulering

Regionale standarder	CE, UKCA, FCC (Part 15), CCC
Miljøstandarder	RoHS, REACH, WEEE, California Proposition 65, konfliktminerale (3TG; baseret på leverandørerklæringer)
Branchestandarder	Maritimt: IEC 60945, DNV-CG-0339 (kræver BEE-PSU1-MAR); Jernbane: EN 50155, EN 45545-2; Automotive: e-Mark, UN ECE R10, SAE J1113, SAE J1455; Medicinsk: EN 60601-1, EN 60601-1-2 (kræver BEE-PSU1-MED)
Omfang af compliance	Standarder og certificeringer gælder for den testede produktkonfiguration i kombination med den angivne strømforsyning. Den endelige systemoverholdelse forbliver ansvaret hos den part, der er ansvarlig for systemintegrationen.
Overensstemmelseserklæring	Download PDF

Pakkens indhold

Pakkens indhold	Skærm, monteringsstrips, stand, strømadapter, fjernbetjening, hurtig start
-----------------	--

Kompatibelt tilbehør

Dimmer	Kompatibel med ekstern dimmer (DMK7/DMK8)
Rack montering	Kompatibel med 19" rack monteringsæt (RMK2)
Vægmontering	Kompatibel med vægmonteringsæt (VWB1)
Stativ	Inkluderer VDK3



