



Varenummer: 27TS7M

27 tommer touchskærm metal

Denne Full HD 27 tommer touchskærm har et pålideligt multi-touch-panel, der sikrer nøjagtig betjening. 27TS7M har enestående billedkvalitet med fremragende betragtningsvinkel på 178° og er kompatibel med Windows, Mac og Linux styresystemer. Touchskærmen er designet til professionelt og intensivt brug.

- ✓ Full HD-panel med multi-touch
- ✓ HDMI, DisplayPort, USB-C, VGA
- ✓ Montering: skrivebord, indbygget, væg
- ✓ Ydermål: 657 x 393 x 44 mm



Generelt

Fabrikant	Beetronics
Varenummer	27TS7M
Produkt navn	27 tommer touchskærm metal
Garanti	2 år
Brugermanual	Download PDF
Hurtigstart	Download PDF

Understøttede operativsystemer

Windows	Windows 8, 10, 11
Windows Embedded	Windows Embedded 8 Industry, 8.1 Industry, IoT Enterprise
macOS	Big Sur, Monterey, Ventura, Sonoma
Linux	Alle Linux-distributioner
ChromeOS	Alle versioner af ChromeOS
Brightsign	Alle versioner af BrightsignOS

Panel

Diagonal størrelse	27.1 tommer (688 mm)
Paneltype	IPS-LCD
Højde-breddeforhold	16:9 (4:3 justerbar)
Responstid	10 ms
MTBF	50.000 timer
Medfødt opløsning	1920 x 1080
Understøttede opløsninger	1920 x 1080 (max), 640 x 480 (min)
Pixel pr. tomme	82 PPI
Baggrundsbelysning	LED
Lysstyrke	300 cd/m ²
Kontrast	3000:1
System	PAL/NTSC/SECAM
Betragningsvinkel	178° Horisontal, 178° vertikal
Skærmoverflade	Mat hærdet glas
Teknik	Kapacitiv, Multi-Touch (10- trykpunkter)
Kontrol	Stylus, hånd, handske

Tilslutninger

HDMI	1x
DisplayPort	1x
VGA	1x
3,5mm indgang	1x
3,5mm udgang	1x
USB-C	1x video, lyd, touch
USB-A	Via USB-C til USB-A-adapter. Dette aktiverer kun touch-funktionaliteten og skal kombineres med HDMI, DisplayPort eller VGA for billede.

Størrelse & vægt

Farve	Sort
Skærmål (uden stativ)	657 x 393 x 44 mm
Aktivt område	637 x 373 mm
Vægt	7600 gram (8800 gram med stand)

Egenskaber og funktioner

Audio	Indbygget højttaler
Tænd automatisk	Tænder automatisk, når der registreres strøm eller andet signal
Dæmpbar	Justerbar styrke af baggrundsbelysning
Orientering	Landskab, portræt, face-up

Strøm

Indgangsspænding	DC 9-33V
Forbrug	Typisk 18.4 W (tændt), 0.4 W (standby)
Strømforsyning	Ekstern DC (strømadapter inkluderet)
Strømadapter	Indgang: AC100-240V, 50/60Hz, Udgang: 12V-3A
Strømadapterudgangsstik	DC-benstik 2,1 mm x 5,5 mm

Miljø

Maks. non-stop driftstimer	24/7
Driftstemperatur	-20°C til +60°C
Opbevaringstemperatur	-20°C til +70°C
Driftsfugtighed	20% - 90% ikke kondenserende

Montering

Vægmontering	<input checked="" type="checkbox"/> VESA (100 mm)
Indbygget	<input checked="" type="checkbox"/> Monteringsstrips inkluderet
Stand	<input checked="" type="checkbox"/> Justerbar og aftagelig

Certificeringer og standarder

IP-klassifikation	IP65 frontpanel
Slagbeskyttelse	IK07
Certificeringer	CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE, IC, UKCA, e-Mark, EN50155, EN60601, CCC

Pakkens indhold

Pakkens indhold	Touchskærm, USB-kabel, Fjernbetjening, Adapter, Stand, Monteringsstrips, Manual
-----------------	---

Kompatibelt tilbehør

Infrarød forlænger	Kompatibel med infrarød forlængerkabel (IRC7)
Dimmer	Kompatibel med ekstern dimmer (DMK7/DMK8)
Vægmontering	Kompatibel med vægmonteringsæt (VWB1)
Stativ	Kompatibel med VDK7 metalstativ
Touch pen	Kompatibel med CTS7 capacitive touchscreen stylus



