





Varenummer: 10VG7M

10 Tommer Skærm Metal (4:3)

Denne 10-tommer skærm har et mat IPS-panel med et 4:3 billedformat. Skærmen har en sprød billedkvalitet med fremragende betragtningsvinkel på 178°. 10-tommer skærmen er i en robust metalramme og er ideel til indbygget samt skrivebords- og vægmontering. Takket være adskillige monteringsmuligheder kan denne 10 tommer metalskærm integreres problemfrit i enhver form for anvendelse.

- ✓ 4:3 billedformat
- ✓ HDMI, VGA, BNC og RCA
- ✓ Montering: skrivebord, indbygget, væg
- ✓ Ydermål: 225 x 176 x 34 mm



Generelt

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Fabrikant | Beetronics |
| Produktlinje | Monitor Series |
| Produktnavn | 10 Tommer Skærm Metal (4:3) |
| Varenummer | 10VG7M |
| Tidligere model | 10VG3 |
| Produkttype | Skærm |
| Garanti | 2 år |
| Brugermanual | Download PDF |
| Hurtigstart | Download PDF |

Display-arkitektur

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Diagonal størrelse | 9.7 tommer (249 mm) |
| Højde-breddeforhold | 4:3 |
| Native opløsning | 1024 x 768 |
| Pixel pr. tomme | 132 PPI |
| Paneltype | IPS-LCD |
| Baggrundsbelysning | LED |
| Skærmoverflade | Anti-glare hård belægning (3H) |
| Understøttede orienteringer | Landskab, portræt, face-up |

Display-ydeevne

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Maksimal lysstyrke | 300 nits (typisk) |
| Minimum lysstyrke | 1 nit |
| Kontrast | 800:1 |
| Betragtningsvinkel | 178° Horisontal, 178° vertikal |
| Responstid | 10 ms |
| Understøttede opløsninger | 1920 x 1080 (max), 640 x 480 (min) |
| System | PAL/NTSC/SECAM |

Driftsfunktioner

| | |
|--------------------|--|
| Audio | Dobbelt integrerede højttalere |
| USB-medieafspiller | Indbygget USB-medieafspiller med automatisk afspilning ved opstart og kontinuerlig loop-afspilning, understøtter almindelige videoformater som: MP4, AVI, MKV, MOV, MPG. |
| Lås knapper | Kontrolknapperne kan blokeres. |
| Tænd automatisk | Tænder automatisk, når der registreres strøm eller andet signal. |
| Dæmpbar | Justerbar baggrundsbelysning via fjernbetjening eller valgfri dæmper. |
| Spejling | Teleprompter-kompatibel. Billedet kan spejles horisontalt og vertikalt. |

Tilslutninger

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| HDMI | 1x |
| VGA | 1x |
| BNC (CVBS) | 1x |
| RCA (video) | 1x |
| USB-A | 1x indbygget USB-medieafspiller |
| AUX indgang (3,5mm) | 1x |
| AUX udgang (3,5mm) | 1x |

Mekanisk

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Skærmål (uden stativ) | 225 x 176 x 34 mm |
| Billedestørrelse | 199 x 150 mm |
| Vægt | 1000 gram (1400 gram med stand) |
| Farve | Sort |

Montering

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Vægmontering | ✔ VESA 75x75mm |
| Indbygget | ✔ Monteringsstrips inkluderet |
| Stand | ✔ Justerbar og aftagelig |
| Understøttede monteringsorienteringer | Landskab, portræt, face-up |

Strøm

| | |
|--------------------------|---|
| Nominel indgangsspænding | 19V DC |
| Indgangsspændingsområde | 9-36V DC |
| Strømforbrug | 9 W (tændt), 0.4 W (standby) |
| Strømforsyning | Ekstern DC-strømforsyning medfølger |
| Medfølgende strømadapter | Indgang: 100-240V AC, 50/60Hz, Udgang: 19V DC, 1,5A |
| Strømsik | 5,5 mm x 2,1 mm DC-stik |
| Længde på DC-kabel | 1.5 m |
| Længde på netkabel | 1.0 m |

Miljø

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Maks. non-stop driftstimer | 24/7 |
| Driftstemperatur | -10°C til +60°C (14°F til 140°F) |
| Opbevaringstemperatur | -20°C til +70°C (-4°F til 158°F) |
| Driftsfugtighed | 10% - 90% ikke kondenserende |
| MTBF | 50.000 timer |

Overholdelse & regulering

| | |
|----------------------------|--|
| Regionale standarder | CE, UKCA, FCC (Part 15), ISED (ICES-003), CCC |
| Miljøstandarder | RoHS, REACH, WEEE, California Proposition 65, konfliktminerale (3TG; baseret på leverandørerklæringer) |
| Branchestandarder | Maritimt: IEC 60945, DNV-CG-0339 (kræver BEE-PSU1-MAR); Jernbane: EN 50155, EN 45545-2; Automotive: e-Mark, UN ECE R10, SAE J1113, SAE J1455 |
| Omfang af compliance | Standarder og certificeringer gælder for den testede produktkonfiguration i kombination med den angivne strømforsyning. Den endelige systemoverholdelse forbliver ansvaret hos den part, der er ansvarlig for systemintegrationen. |
| Overensstemmelseserklæring | Download PDF |

Pakkens indhold

| | |
|-----------------|--|
| Pakkens indhold | Skærm, monteringsstrips, stand, strømadapter, fjernbetjening, hurtig start |
|-----------------|--|

Kompatibelt tilbehør

| | |
|--------------------|---|
| Infrarød forlænger | Kompatibel med infrarød forlængerkabel (IRC7) |
| Dimmer | Kompatibel med ekstern dimmer (DMK7/DMK8) |
| Rack montering | Kompatibel med 19" rack monterings sæt (RMK2) |
| Vægmontering | Kompatibel med vægmonterings sæt (VWB1) |
| Stativ | Inkluderer VDK3 |



