




Varenummer: 10VG7M

10 tommer skærm metal (4:3)

Denne 10-tommer skærm har et mat IPS-panel med et 4:3 billedformat. Skærmen har en sprød billedkvalitet med fremragende betragtningsvinkel på 178°. 10-tommer skærmen er i en robust metalramme og er ideel til indbygget samt skrivebords- og vægmontering. Takket være adskillige monteringsmuligheder kan denne 10 tommer metalskærm integreres problemfrit i enhver form for anvendelse.

- ✓ 4:3 billedformat
- ✓ HDMI, VGA, BNC og RCA
- ✓ Montering: skrivebord, indbygget, væg
- ✓ Ydermål: 225 x 176 x 34 mm



Generelt

Fabrikant	Beetronics
Varenummer	10VG7M
Tidligere model	10VG3
Produktnavn	10 tommer skærm metal (4:3)
Garanti	2 år
Brugermanual	Download PDF
Hurtigstart	Download PDF

Panel

Diagonal størrelse	9.7 tommer (249 mm)
Paneltype	IPS-LCD
Højde-breddeforhold	4:3
Responstid	10 ms
MTBF	50.000 timer
Medfødt opløsning	1024 x 768
Understøttede opløsninger	1920 x 1080 (max), 640 x 480 (min)
Pixel pr. tomme	132 PPI
Baggrundsbelysning	LED
Lysstyrke	350 cd/m ²
Kontrast	800:1
System	PAL/NTSC/SECAM
Betragningsvinkel	178° Horisontal, 178° vertikal

Tilslutninger

HDMI	1x
VGA	1x
BNC (CVBS)	1x
RCA (video)	1x
3,5mm indgang	1x
3,5mm udgang	1x
USB-A	1x indbygget USB-medieafspiller

Størrelse & vægt

Farve	Sort
Skærmål (uden stativ)	225 x 176 x 34 mm
Billedestørrelse	199 x 150 mm
Vægt	1000 gram (1400 gram med stand)

Egenskaber og funktioner

Audio	Indbygget højttaler
Lås knapper	Kontrolknapperne kan blokeres
Tænd automatisk	Tænder automatisk, når der registreres strøm eller andet signal
Dæmpbar	Justerbar styrke af baggrundsbelysning
Spejling	Billedet kan spejles, horizontalt og vertikalt
Orientering	Landskab, portræt, face-up
USB-medieafspiller	Skærmen er udstyret med en indbygget USB-medieafspiller.

Strøm

Indgangsspænding	DC 9-33V
Forbrug	Typisk 7.3 W (tændt), 0.4 W (standby)
Strømforsyning	Ekstern DC (strømadapter inkluderet)
Strømadapter	Indgang: AC100-240V, 50/60Hz, Udgang: 12V-2A
Strømadapterudgangsstik	DC-benstik 2,1 mm x 5,5 mm

Miljø

Maks. non-stop driftstimer	24/7
Driftstemperatur	-20°C til +60°C
Opbevaringstemperatur	-20°C til +70°C
Driftsfugtighed	20% - 90% ikke kondenserende

Montering

Vægmontering	<input checked="" type="checkbox"/> VESA (75 mm)
Indbygget	<input checked="" type="checkbox"/> Monteringsstrips inkluderet
Stand	<input checked="" type="checkbox"/> Justerbar og aftagelig

Certificeringer og standarder

Certificeringer	CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE, IC, UKCA, e-Mark, EN50155, EN60601, CCC
-----------------	---

Pakkens indhold

Pakkens indhold	Skærm, Stand, Fjernbetjening, Adapter, Monteringsstrips, Manual
-----------------	---

Kompatibelt tilbehør

Infrarød forlænger	Kompatibel med infrarød forlængerkabel (IRC7)
Dimmer	Kompatibel med ekstern dimmer (DMK7/DMK8)
Rack montering	Kompatibel med 19" rack monteringsæt (RMK2)
Vægmontering	Kompatibel med vægmonteringsæt (VWB1)
Stativ	Inkluderer VDK3



