**Beetronics**
Herstedøstervej 27-29, unit A, 2620 Albertslund, Danmark
89 88 42 29 · info@beetronics.dk

Varenummer: 8TSV7M

# 8 Tommer Touchskærm Metal (4:3)

Se produkt online










## Produktinformation

- 4:3 multi-touch panel
- HDMI, DisplayPort, USB-C, VGA
- Montering: skrivebord, indbygget, væg
- Ydermål: 199 x 159 x 35 mm

Denne 8 tommer touchskærm har et pålideligt multi-touch-panel med 4:3 billedformat. Skærmen har fremragende betragtningsvinkel på 178° og er kompatibel med Windows, Mac og Linux styresystemer. Touchskærmen er designet til professionelt og intensivt brug.

©2026 Beetronics

**Beetronics**
Herstedøstervej 27-29, unit A, 2620 Albertslund, Danmark
89 88 42 29 · info@beetronics.dk

## Generelt

| | |
|---|---|
| Fabrikant | Beetronics |
| Produktlinje | Touchscreen Series |
| Produktnavn | 8 Tommer Touchskærm Metal (4:3) |
| Varenummer | 8TSV7M |
| Tidligere model | 8TS4 |
| Produkttype | Touchskærm |
| Garanti | 2 år |
| Brugermanual | Download PDF |
| Hurtigstart | Download PDF |

## Display-arkitektur

| | |
|---|---|
| Højde-breddeforhold | 4:3 |
| Native opløsning | 1024 x 768 |
| Pixel pr. tomme | 161 PPI |
| Diagonal størrelse | 8.0 tommer (204 mm) |
| Paneltype | IPS-LCD |
| Baggrundsbelysning | LED |
| Skærmoverflade | Hærdet glas |
| Understøttede orienteringer | Landskab, portræt, face-up |

## Display-ydeevne

| | |
|---|---|
| Maksimal lysstyrke | 350 nits (typisk) |
| Minimum lysstyrke | 1 nit |
| Kontrast | 800:1 |
| Betragtningsvinkel | 178° Horisontal, 178° vertikal |
| Responstid | 10 ms |
| Understøttede opløsninger | 1920 x 1080 (max), 640 x 480 (min) |

## Touch-teknologi

| | |
|---|---|
| Teknik | Kapacitiv |
| Berøringspunkter | 10-trykpunkter (Multi-Touch) |
| Touch-interface | USB HID-kompatibel |
| Kontrol | Stylus, hånd, handske |
| Understøttelse af gestus | Tryk, swipe, rulning, knib-til-zoom (afhængig af værtssystemets operativsystem og applikation) |

## Driftsfunktioner

| | |
|---|---|
| Audio | Dobbelt integrerede højttalere |
| Tænd automatisk | Tænder automatisk, når der registreres strøm eller andet signal. |
| Dæmpbar | Justerbar baggrundsbelysning via fjernbetjening eller valgfri dæmper. |

©2026 Beetronics

**Beetronics**
Herstedøstervej 27-29, unit A, 2620 Albertslund, Danmark
89 88 42 29 · info@beetronics.dk

## Software og kompatibilitet

| | |
|---|---|
| Windows | Windows 8, 10, 11 |
| Windows Embedded | Windows Embedded 8 Industry, 8.1 Industry, IoT Enterprise |
| macOS | Tahoe, Sequoia, Sonoma |
| Linux | Alle Linux-distributioner |
| Brightsign | Alle versioner af BrightsignOS |
| Samsung DeX | Alle versioner af Samsung DeX |

## Tilslutninger

| | |
|---|---|
| HDMI | 1x |
| DisplayPort | 1x |
| VGA | 1x |
| USB-C | 1x video, lyd, touch |
| USB-A | Via USB-C til USB-A-adapter. Dette aktiverer kun touch-funktionaliteten og skal kombineres med HDMI, DisplayPort eller VGA for billede. |
| AUX indgang (3,5mm) | 1x |
| AUX udgang (3,5mm) | 1x |

## Mekanisk

| | |
|---|---|
| Skærmmål (uden stativ) | 199 x 159 x 37 mm |
| Aktivt område | 163 x 122 mm |
| Vægt | 1000 gram (1400 gram med stand) |
| Farve | Sort |

## Montering

| | |
|---|---|
| Vægmontering | VESA 75x75mm |
| Indbygget | Monteringsstrips inkluderet |
| Stand | Justerbar og aftagelig |
| Understøttede monteringsorienteringer | Landskab, portræt, face-up |

## Strøm

| | |
|---|---|
| Nominel indgangsspænding | 19V DC |
| Indgangsspændingsområde | 9-36V DC |
| Strømforbrug | 9 W (tændt), 0.4 W (standby) |
| Strømforsyning | Ekstern DC-strømforsyning medfølger |
| Medfølgende strømadapter | Indgang: 100-240V AC, 50/60Hz, Udgang: 19V DC, 1,5A |
| Strømstik | 5,5 mm × 2,1 mm DC-stik |
| Længde på DC-kabel | 1.5 m |
| Længde på netkabel | 1.0 m |

©2026 Beetronics

## Miljø

| | |
|---|---|
| Maks. non-stop driftstimer | 24/7 |
| Driftstemperatur | -10°C til +60°C (14°F til 140°F) |
| Opbevaringstemperatur | -20°C til +70°C (-4°F til 158°F) |
| Driftsfugtighed | 10% - 90% ikke kondenserende |
| Beskyttelsesgrad (IP) | IP65 frontpanel |
| Slagfasthed (IK) | IK08 |
| MTBF | 50.000 timer |

## Overholdelse & regulering

| | |
|---|---|
| Regionale standarder | CE, UKCA, FCC (Part 15), ISED (ICES-003) |
| Miljøstandarder | RoHS, REACH, WEEE, California Proposition 65, konfliktmineraler (3TG; baseret på leverandørerklæringer) |
| Branchestandarder | Maritimt: IEC 60945, DNV-CG-0339 (kræver BEE-PSU1-MAR); Jernbane: EN 50155, EN 45545-2; Automotive: e-Mark, UN ECE R10, SAE J1113, SAE J1455 |
| Omfang af compliance | Standarder og certificeringer gælder for den testede produktkonfiguration i kombination med den angivne strømforsyning. Den endelige systemoverholdelse forbliver ansvaret hos den part, der er ansvarlig for systemintegrationen. |
| Overensstemmelseserklæring | Download PDF |

## Pakkens indhold

| | |
|---|---|
| Pakkens indhold | Touchskærm, USB-C til USB-C-kabel, USB-C til USB-A-kabel, monteringsstrips, stand, strømadapter, fjernbetjening, hurtig start |

## Kompatibelt tilbehør

| | |
|---|---|
| Infrarød forlænger | Kompatibel med infrarød forlængerkabel (IRC7) |
| Dimmer | Kompatibel med ekstern dimmer (DMK7/DMK8) |
| Rack montering | Kompatibel med 19" rack monteringssæt (RMK2) |
| Vægmontering | Kompatibel med vægmonteringssæt (VWB1) |
| Stativ | Inkluderer VDK3 |
| Touch pen | Kompatibel med CTS7 capacitieve touchscreen stylus |

## EPR Weights

| | |
|---|---|
| Plastic Packaging Weight (in Gram) | 91 |
| Paper Packaging Weight (in Gram) | 425 |
| Other Packaging Weight (in Gram) | 2 |
| Transport Packaging Weight (in Gram) | 148 |
| Total Packaging Weight (in Gram) | 666 |
| WEEE Weight (in Gram) | 1520 |

©2026 Beetronics

**Beetronics**
Herstedøstervej 27-29, unit A, 2620 Albertslund, Danmark
89 88 42 29 · info@beetronics.dk

