




Varenummer: 12HD7M

12 tommer skærm metal

Denne 12-tommer Full HD-skærm har en enestående billedkvalitet med en fremragende betragtningsvinkel på 178°. 12-tommer skærmen er i en robust metalramme og er ideel til indbygget samt skrivebords- og vægmontering. 12HD7M tilsluttes ved hjælp af HDMI, VGA, BNC eller RCA-stik.

- ✓ 1920 x 1080 opløsning (Full HD)
- ✓ HDMI, VGA, BNC og RCA
- ✓ Montering: skrivebord, indbygget, væg
- ✓ Ydermål: 279 x 179 x 35 mm



Generelt

Fabrikant	Beetronics
Varenummer	12HD7M
Tidligere model	12HDM
Produktnavn	12 tommer skærm metal
Garanti	2 år
Brugermanual	Download PDF
Hurtigstart	Download PDF

Panel

Diagonal størrelse	11.6 tommer (296 mm)
Paneltype	IPS-LCD
Højde-breddeforhold	16:9 (4:3 justerbar)
Responstid	10 ms
MTBF	50.000 timer
Medfødt opløsning	1920 x 1080
Understøttede opløsninger	1920 x 1080 (max), 640 x 480 (min)
Pixel pr. tomme	190 PPI
Baggrundsbelysning	LED
Lysstyrke	500 cd/m ²
Kontrast	1000:1
System	PAL/NTSC/SECAM
Betragtningsvinkel	178° Horisontal, 178° vertikal

Tilslutninger

HDMI	1x
VGA	1x
BNC (CVBS)	1x
RCA (video)	1x
3,5mm indgang	1x
3,5mm udgang	1x
USB-A	1x indbygget USB-medieafspiller

Størrelse & vægt

Farve	Sort
Skærmål (uden stativ)	279 x 179 x 35 mm
Billedestørrelse	257 x 145 mm
Vægt	1300 gram (1700 gram med stand)

Egenskaber og funktioner

Audio	Indbygget højttaler
Lås knapper	Kontrolknapperne kan blokeres
Tænd automatisk	Tænder automatisk, når der registreres strøm eller andet signal
Dæmpbar	Justerbar styrke af baggrundsbelysning
Spejling	Billedet kan spejles, horisontalt og vertikalt
Orientering	Landskab, portræt, face-up
USB-medieafspiller	Skærmen er udstyret med en indbygget USB-medieafspiller.

Strøm

Indgangsspænding	DC 9-33V
Forbrug	Typisk 8.9 W (tændt), 0.4 W (standby)
Strømforsyning	Ekstern DC (strømadapter inkluderet)
Strømadapter	Indgang: AC100-240V, 50/60Hz, Udgang: 12V-2A
Strømadapterudgangsstik	DC-benstik 2,1 mm x 5,5 mm

Miljø

Maks. non-stop driftstimer	24/7
Driftstemperatur	-20°C til +60°C
Opbevaringstemperatur	-20°C til +70°C
Driftsfugtighed	20% - 85% ikke kondenserende

Montering

Vægmontering	<input checked="" type="checkbox"/> VESA (75 mm)
Indbygget	<input checked="" type="checkbox"/> Monteringsstrips inkluderet
Stand	<input checked="" type="checkbox"/> Justerbar og aftagelig

Certificeringer og standarder

Certificeringer	CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE, IC, C-Tick, UKCA, e-Mark, EN50155, EN60601, CCC
-----------------	---

Pakkens indhold

Pakkens indhold	Skærm, Stand, Fjernbetjening, Adapter, Monteringsstrips, Manual
-----------------	---

Kompatibelt tilbehør

Dimmer	Kompatibel med ekstern dimmer (DMK7/DMK8)
Rack montering	Kompatibel med 19" rack monteringsæt (RMK2)
Vægmontering	Kompatibel med vægmonteringsæt (VWB1)
Stativ	Inkluderer VDK3



