




Varenummer: 12HD7

## 12 Tommer Skærm

Denne 12-tommer Full HD-skærm har en enestående billedkvalitet med en fremragende betragtningsvinkel på 178°. 12-tommer skærmen er i en letvægts ramme og er ideel til montering på skrivebord og væg. 12HD7 tilsluttes ved hjælp af HDMI, VGA, BNC og RCA-stik.

- ✓ 1920 x 1080 opløsning (Full HD)
- ✓ HDMI, VGA, BNC og RCA
- ✓ Montering: skrivebord, væg
- ✓ Ydermål: 284 x 179 x 32 mm



## Generelt

Fabrikant	Beetronics
Produktlinje	Monitor Series
Produktnavn	12 Tommer Skærm
Varenummer	12HD7
Tidligere model	12HD5
Produkttype	Skærm
Garanti	2 år
Brugermanual	<a href="#">Download PDF</a>
Hurtigstart	<a href="#">Download PDF</a>

## Display-arkitektur

Diagonal størrelse	11.6 tommer (296 mm)
Højde-breddeforhold	16:9 (4:3 justerbar)
Native opløsning	1920 x 1080
Pixel pr. tomme	190 PPI
Paneltype	IPS-LCD
Baggrundsbelysning	LED
Skærmoverflade	Anti-glare hård belægning (3H)
Understøttede orienteringer	Landskab, portræt, face-up

## Display-ydeevne

Maksimal lysstyrke	300 nits (typisk)
Minimum lysstyrke	1 nit
Kontrast	1000:1
Betragtningsvinkel	178° Horisontal, 178° vertikal
Responstid	10 ms
Understøttede opløsninger	1920 x 1080 (max), 640 x 480 (min)
System	PAL/NTSC/SECAM

## Driftsfunktioner

Audio	Dobbelt integrerede højttalere
USB-medieafspiller	Indbygget USB-medieafspiller med automatisk afspilning ved opstart og kontinuerlig loop-afspilning, understøtter almindelige videoformater som: MP4, AVI, MKV, MOV, MPG.
Lås knapper	Kontrolknapperne kan blokeres.
Tænd automatisk	Tænder automatisk, når der registreres strøm eller andet signal.
Dæmpbar	Justerbar baggrundsbelysning via fjernbetjening eller valgfri dæmper.
Spejling	Teleprompter-kompatibel. Billedet kan spejles horisontalt og vertikalt.

## Tilslutninger

HDMI	1x
VGA	1x
BNC (CVBS)	1x
RCA (video)	1x
USB-A	1x indbygget USB-medieafspiller
AUX indgang (3,5mm)	1x
AUX udgang (3,5mm)	1x

## Mekanisk

Skærmål (uden stativ)	284 x 179 x 32 mm
Billedestørrelse	258 x 142 mm
Vægt	600 gram (1000 gram med stand)
Farve	Sort

## Montering

Vægmontering	✔ VESA 75x75mm
Indbygget	✔ Muligt, ingen tilbehør til rådighed
Stand	✔ Justerbar og aftagelig
Understøttede monteringsorienteringer	Landskab, portræt, face-up

## Strøm

Nominel indgangsspænding	19V DC
Indgangsspændingsområde	9-36V DC
Strømforbrug	11 W (tændt), 0.4 W (standby)
Strømforsyning	Ekstern DC-strømforsyning medfølger
Medfølgende strømadapter	Indgang: 100-240V AC, 50/60Hz, Udgang: 19V DC, 1,5A
Strømsik	5,5 mm x 2,1 mm DC-stik
Længde på DC-kabel	1.5 m
Længde på netkabel	1.0 m

## Miljø

Maks. non-stop driftstimer	24/7
Driftstemperatur	-10°C til +60°C (14°F til 140°F)
Opbevaringstemperatur	-20°C til +70°C (-4°F til 158°F)
Driftsfugtighed	10% - 90% ikke kondenserende
MTBF	50.000 timer

## Overholdelse & regulering

Regionale standarder	CE, UKCA, FCC (Part 15), ISED (ICES-003), CCC
Miljøstandarder	RoHS, REACH, WEEE, California Proposition 65, konfliktminerale (3TG; baseret på leverandørerklæringer)
Branchestandarder	Jernbane: EN 50155, EN 45545-2; Automotive: e-Mark, UN ECE R10, SAE J1113, SAE J1455
Omfang af compliance	Standarder og certificeringer gælder for den testede produktkonfiguration i kombination med den angivne strømforsyning. Den endelige systemoverholdelse forbliver ansvaret hos den part, der er ansvarlig for systemintegrationen.
Overensstemmelseserklæring	<a href="#">Download PDF</a>

## Pakkens indhold

Pakkens indhold	Skærm, stand, strømadapter, fjernbetjening, hurtig start
-----------------	--

## Kompatibelt tilbehør

Rack montering	<a href="#">Kompatibel med 19" rack monteringsæt (RMK2)</a>
Vægmontering	<a href="#">Kompatibel med vægmonteringsæt (VWB1)</a>
Stativ	Inkluderer VDK3



