Beetronics
Herstedøstervej 27-29, unit A, 2620 Albertslund, Danmark
89 88 42 29 · info@beetronics.dk

Varenummer: 10TS7M

10 Tommer Touchskærm Metal

Se produkt online





Produktinformation

- Full HD-panel med multi-touch
- HDMI, DisplayPort, USB-C, VGA
- Montering: skrivebord, indbygget, væg
- Ydermål: 249 x 170 x 40 mm

Denne Full HD 10 tommer touchskærm har et pålideligt multi-touch-panel, der sikrer nøjagtig betjening. 10TS7M har enestående billedkvalitet med fremragende betragtningsvinkel på 178° og er kompatibel med Windows, Mac og Linux styresystemer. Touchskærmen er designet til professionelt og intensivt brug.

©2026 Beetronics

Beetronics
Herstedøstervej 27-29, unit A, 2620 Albertslund, Danmark
89 88 42 29 · info@beetronics.dk

Generelt

Fabrikant	Beetronics
Produktlinje	Touchscreen Series
Produktnavn	10 Tommer Touchskærm Metal
Varenummer	10TS7M
Tidligere model	10TS5M
Produkttype	Touchskærm
Garanti	2 år
Brugermanual	Download PDF
Hurtigstart	Download PDF

Display-arkitektur

Højde-breddeforhold	16:10 (16:9, 4:3 justerbar)
Native opløsning	1920 x 1200
Pixel pr. tomme	224 PPI
Paneltype	IPS-LCD
Baggrundsbelysning	LED
Skærmoverflade	Hærdet glas
Understøttede orienteringer	Landskab, portræt, face-up

Display-ydeevne

Maksimal lysstyrke	300 nits (typisk)
Minimum lysstyrke	1 nit
Kontrast	1500:1
Betragtningsvinkel	178° Horisontal, 178° vertikal
Responstid	10 ms
Understøttede opløsninger	1920 x 1200 (max), 640 x 480 (min)

Touch-teknologi

Teknik	Kapacitiv
Berøringspunkter	10-trykpunkter (Multi-Touch)
Touch-interface	USB HID-kompatibel
Kontrol	Stylus, hånd, handske
Understøttelse af gestus	Tryk, swipe, rulning, knib-til-zoom (afhængig af værtssystemets operativsystem og applikation)

Driftsfunktioner

Audio	Dobbelt integrerede højttalere
Lås knapper	Kontrolknapperne kan blokeres.
Tænd automatisk	Tænder automatisk, når der registreres strøm eller andet signal.
Dæmpbar	Justerbar baggrundsbelysning via fjernbetjening eller valgfri dæmper.

©2026 Beetronics

Software og kompatibilitet

Windows	Windows 8, 10, 11
Windows Embedded	Windows Embedded 8 Industry, 8.1 Industry, IoT Enterprise
macOS	Tahoe, Sequoia, Sonoma
Linux	Alle Linux-distributioner
Brightsign	Alle versioner af BrightsignOS
Samsung DeX	Alle versioner af Samsung DeX

Tilslutninger

HDMI	1x
DisplayPort	1x
VGA	1x
USB-C	1x video, lyd, touch
USB-A	Via USB-C til USB-A-adapter. Dette aktiverer kun touch-funktionaliteten og skal kombineres med HDMI, DisplayPort eller VGA for billede.
AUX indgang (3,5mm)	1x
AUX udgang (3,5mm)	1x

Mekanisk

Skærmmål (uden stativ)	249 x 170 x 40 mm
Aktivt område	237 x 158 mm
Vægt	1350 gram (1750 gram med stand)
Farve	Sort

Montering

Vægmontering	VESA 75x75mm
Indbygget	Monteringsstrips inkluderet
Stand	Justerbar og aftagelig
Understøttede monteringsorienteringer	Landskab, portræt, face-up

Strøm

Nominel indgangsspænding	19V DC
Indgangsspændingsområde	9-36V DC
Strømforbrug	11 W (tændt), 0.4 W (standby)
Strømforsyning	Ekstern DC-strømforsyning medfølger
Medfølgende strømadapter	Indgang: 100-240V AC, 50/60Hz, Udgang: 19V DC, 1,5A
Strømstik	5,5 mm × 2,1 mm DC-stik
Længde på DC-kabel	1.5 m
Længde på netkabel	1.0 m

©2026 Beetronics

Miljø

Maks. non-stop driftstimer	24/7
Driftstemperatur	-10°C til +60°C (14°F til 140°F)
Opbevaringstemperatur	-20°C til +70°C (-4°F til 158°F)
Driftsfugtighed	10% - 90% ikke kondenserende
Beskyttelsesgrad (IP)	IP65 frontpanel
Slagfasthed (IK)	IK08
MTBF	50.000 timer

Overholdelse & regulering

Regionale standarder	CE, UKCA, FCC (Part 15), ISED (ICES-003)
Miljøstandarder	RoHS, REACH, WEEE, California Proposition 65, konfliktmineraler (3TG; baseret på leverandørerklæringer)
Branchestandarder	Maritimt: IEC 60945, DNV-CG-0339 (kræver BEE-PSU1-MAR); Jernbane: EN 50155, EN 45545-2; Automotive: e-Mark, UN ECE R10, SAE J1113, SAE J1455
Omfang af compliance	Standarder og certificeringer gælder for den testede produktkonfiguration i kombination med den angivne strømforsyning. Den endelige systemoverholdelse forbliver ansvaret hos den part, der er ansvarlig for systemintegrationen.
Overensstemmelseserklæring	Download PDF

Pakkens indhold

Pakkens indhold	Touchskærm, USB-C til USB-C-kabel, USB-C til USB-A-kabel, monteringsstrips, stand, strømadapter, fjernbetjening, hurtig start

Kompatibelt tilbehør


Infrarød forlænger	Kompatibel med infrarød forlængerkabel (IRC7)
Dimmer	Kompatibel med ekstern dimmer (DMK7/DMK8)
Rack montering	Kompatibel med 19" rack monteringssæt (RMK2)
Vægmontering	Kompatibel med vægmonteringssæt (VWB1)
Stativ	Inkluderer VDK3
Touch pen	Kompatibel med CTS7 capacitieve touchscreen stylus


EPR Weights


Plastic Packaging Weight (in Gram)	74
Paper Packaging Weight (in Gram)	425
Other Packaging Weight (in Gram)	2
Transport Packaging Weight (in Gram)	148
Total Packaging Weight (in Gram)	649
WEEE Weight (in Gram)	1760


©2026 Beetronics


Beetronics
Herstedøstervej 27-29, unit A, 2620 Albertslund, Danmark
89 88 42 29 · info@beetronics.dk














© 2026 Beetronics

Dimensioner er i mm.