




Varenummer: 12TS7M

12 Tommer Touchskærm Metal

Denne Full HD 12 tommer touchskærm har et pålideligt multi-touch-panel, der sikrer nøjagtig betjening. 12TS7M har enestående billedkvalitet med fremragende betragtningsvinkel på 178° og er kompatibel med Windows, Mac og Linux styresystemer. Touchskærmen er designet til professionelt og intensivt brug.

- ✓ Full HD-panel med multi-touch
- ✓ HDMI, DisplayPort, USB-C, VGA
- ✓ Montering: skrivebord, indbygget, væg
- ✓ Ydermål: 297 x 185 x 40 mm



Generelt

Fabrikant	Beetronics
Produktlinje	Touchscreen Series
Produktnavn	12 Tommer Touchskærm Metal
Varenummer	12TS7M
Tidligere model	12TS5M
Produkttype	Touchskærm
Garanti	2 år
Brugermanual	Download PDF
Hurtigstart	Download PDF

Display-arkitektur

Højde-breddeforhold	16:9 (4:3 justerbar)
Native opløsning	1920 x 1080
Pixel pr. tomme	190 PPI
Diagonal størrelse	11.6 tommer (296 mm)
Paneltype	IPS-LCD
Baggrundsbelysning	LED
Skærmoverflade	Hærdet glas
Understøttede orienteringer	Landskab, portræt, face-up

Display-ydeevne

Maksimal lysstyrke	300 nits (typisk)
Minimum lysstyrke	1 nit
Kontrast	1000:1
Betragtningsvinkel	178° Horisontal, 178° vertikal
Responstid	10 ms
Understøttede opløsninger	1920 x 1080 (max), 640 x 480 (min)

Touch-teknologi

Teknik	Kapacitiv
Berøringspunkter	10-trykpunkter (Multi-Touch)
Touch-interface	USB HID-kompatibel
Kontrol	Stylus, hånd, handske
Understøttelse af gestus	Tryk, swipe, rulning, knib-til-zoom (afhængig af værtssystemets operativsystem og applikation)

Driftsfunktioner

Audio	Dobbelt integrerede højttalere
Lås knapper	Kontrolknapperne kan blokeres.
Tænd automatisk	Tænder automatisk, når der registreres strøm eller andet signal.
Dæmpbar	Justerbar baggrundsbelysning via fjernbetjening eller valgfri dæmper.

Software og kompatibilitet

Windows	Windows 8, 10, 11
Windows Embedded	Windows Embedded 8 Industry, 8.1 Industry, IoT Enterprise
macOS	Tahoe, Sequoia, Sonoma
Linux	Alle Linux-distributioner
ChromeOS	Alle versioner af ChromeOS
Brightsign	Alle versioner af BrightsignOS
Samsung DeX	Alle versioner af Samsung DeX

Tilslutninger

HDMI	1x
DisplayPort	1x
VGA	1x
USB-C	1x video, lyd, touch
USB-A	Via USB-C til USB-A-adapter. Dette aktiverer kun touch-funktionaliteten og skal kombineres med HDMI, DisplayPort eller VGA for billede.
AUX indgang (3,5mm)	1x
AUX udgang (3,5mm)	1x

Mekanisk

Skærmål (uden stativ)	297 x 185 x 40 mm
Aktivt område	281 x 169 mm
Vægt	1400 gram (2000 gram med stand)
Farve	Sort

Montering

Vægmontering	✔ VESA 75x75mm
Indbygget	✔ Monteringsstrips inkluderet
Stand	✔ Justerbar og aftagelig
Understøttede monteringsorienteringer	Landskab, portræt, face-up

Strøm

Indgangsspænding	DC 9-36V
Forbrug	11 W (tændt), 0.4 W (standby)
Strømforsyning	Ekstern DC (strømadapter inkluderet)
Strømadapter	Indgang: AC100-240V, 50/60Hz, Udgang: 19V-1.5A
Strømadapterudgangsstik	DC-benstik 2,1 mm x 5,5 mm

Miljø

Maks. non-stop driftstimer	24/7
Driftstemperatur	-10°C til +60°C (14°F til 140°F)
Opbevaringstemperatur	-20°C til +70°C (-4°F til 158°F)
Driftsfugtighed	10% - 90% ikke kondenserende
Beskyttelsesgrad (IP)	IP65 frontpanel
Slagfasthed (IK)	IK08
MTBF	50.000 timer

Overholdelse & regulering

Regionale standarder	CE, UKCA, FCC (Part 15), ISED (ICES-003), CCC
Miljøstandarder	RoHS, REACH, WEEE, California Proposition 65, konfliktminerale (3TG; baseret på leverandørerklæringer)
Branchestandarder	Maritimt: IEC 60945, DNV-CG-0339 (kræver BEE-PSU1-MAR); Jernbane: EN 50155, EN 45545-2; Automotive: e-Mark, UN ECE R10, SAE J1113, SAE J1455; Medicinsk: EN 60601-1, EN 60601-1-2 (kræver BEE-PSU1-MED)
Omfang af compliance	Standarder og certificeringer gælder for den testede produktkonfiguration i kombination med den angivne strømforsyning. Den endelige systemoverholdelse forbliver ansvaret hos den part, der er ansvarlig for systemintegrationen.
Overensstemmelseserklæring	Download PDF

Pakkens indhold

Pakkens indhold	Touchskærm, USB-C til USB-C-kabel, USB-C til USB-A-kabel, monteringsstrips, stand, strømadapter, fjernbetjening, hurtig start
-----------------	---

Kompatibelt tilbehør

Infrarød forlænger	Kompatibel med infrarød forlængerkabel (IRC7)
Dimmer	Kompatibel med ekstern dimmer (DMK7/DMK8)
Rack montering	Kompatibel med 19" rack monteringsæt (RMK2)
Vægmontering	Kompatibel med vægmonteringsæt (VWB1)
Stativ	Inkluderer VDK3
Touch pen	Kompatibel med CTS7 capacitieve touchscreen stylus



