




Varenummer: 15TSV7M

## 15 Tommer Touchskærm Metal (4:3)

Denne 15 tommer touchskærm har et pålideligt multi-touch-panel med 4:3 billedformat. Skærmen har fremragende betragtningsvinkel på 178° og er kompatibel med Windows, Mac og Linux styresystemer. Touchskærmen er designet til professionelt og intensivt brug.

- ✓ 4:3 multi-touch panel
- ✓ HDMI, DisplayPort, USB-C, VGA
- ✓ Montering: skrivebord, indbygget, væg
- ✓ Ydermål: 345 x 269 x 47 mm



## Generelt

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Fabrikant       | Beetronics                       |
| Produktnavn     | 15 Tommer Touchskærm Metal (4:3) |
| Varenummer      | 15TSV7M                          |
| Tidligere model | 15TSM                            |
| Produkttype     | Touchskærm                       |
| Garanti         | 2 år                             |
| Brugermanual    | <a href="#">Download PDF</a>     |
| Hurtigstart     | <a href="#">Download PDF</a>     |

## Display-arkitektur

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Højde-breddeforhold         | 4:3                        |
| Native opløsning            | 1024 x 768                 |
| Pixel pr. tomme             | 85 PPI                     |
| Diagonal størrelse          | 15.0 tommer (381 mm)       |
| Paneltype                   | IPS-LCD                    |
| Baggrundsbelysning          | LED                        |
| Skærmoverflade              | Hærdet glas                |
| Understøttede orienteringer | Landskab, portræt, face-up |

## Display-ydeevne

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Maksimal lysstyrke        | 300 nits (typisk)                  |
| Minimum lysstyrke         | 1 nit                              |
| Kontrast                  | 1500:1                             |
| Betragtningsvinkel        | 178° Horisontal, 178° vertikal     |
| Responstid                | 10 ms                              |
| Understøttede opløsninger | 1920 x 1080 (max), 640 x 480 (min) |

## Touch-teknologi

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Teknik                   | Kapacitiv  |
| Berøringspunkter         | 10-trykpunkter (Multi-Touch)   |
| Touch-interface          | USB HID-kompatibel   |
| Kontrol                  | Stylus, hånd, handske  |
| Understøttelse af gestus | Tryk, swipe, rulning, knib-til-zoom (afhængig af værtssystemets operativsystem og applikation) |

## Driftsfunktioner

|                 |   |
|-----------------|---|
| Audio           | Dobbelt integrerede højttalere  |
| Lås knapper     | Kontrolknapperne kan blokeres.  |
| Tænd automatisk | Tænder automatisk, når der registreres strøm eller andet signal.      |
| Dæmpbar         | Justerbar baggrundsbelysning via fjernbetjening eller valgfri dæmper. |

## Software og kompatibilitet

|                  |   |
|------------------|---|
| Windows          | Windows 8, 10, 11   |
| Windows Embedded | Windows Embedded 8 Industry, 8.1 Industry, IoT Enterprise |
| macOS            | Tahoe, Sequoia, Sonoma                                    |
| Linux            | Alle Linux-distributioner                                 |
| Brightsign       | Alle versioner af BrightsignOS                            |
| Samsung DeX      | Alle versioner af Samsung DeX                             |

## Tilslutninger

|                     |   |
|---------------------|---|
| HDMI                | 1x  |
| DisplayPort         | 1x  |
| VGA                 | 1x  |
| USB-C               | 1x video, lyd, touch  |
| USB-A               | Via USB-C til USB-A-adapter. Dette aktiverer kun touch-funktionaliteten og skal kombineres med HDMI, DisplayPort eller VGA for billede. |
| AUX indgang (3,5mm) | 1x  |
| AUX udgang (3,5mm)  | 1x  |

## Mekanisk

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Skærmål (uden stativ) | 345 x 269 x 47 mm               |
| Aktivt område         | 328 x 252 mm                    |
| Vægt                  | 3000 gram (3600 gram med stand) |
| Farve                 | Sort                            |

## Montering

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Vægmontering                          | ✔ VESA 75x75mm                |
| Indbygget                             | ✔ Monteringsstrips inkluderet |
| Stand                                 | ✔ Justerbar og aftagelig      |
| Understøttede monteringsorienteringer | Landskab, portræt, face-up    |

## Strøm

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Nominel indgangsspænding | 19V DC  |
| Indgangsspændingsområde  | 9-36V DC  |
| Strømforbrug             | 13 W (tændt), 0.4 W (standby)                       |
| Strømforsyning           | Ekstern DC-strømforsyning medfølger                 |
| Medfølgende strømadapter | Indgang: 100-240V AC, 50/60Hz, Udgang: 19V DC, 1,5A |
| Strømsstik               | 5,5 mm x 2,1 mm DC-stik                             |
| Længde på DC-kabel       | 1.5 m   |
| Længde på netkabel       | 1.0 m   |

## Miljø

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Maks. non-stop driftstimer | 24/7                             |
| Driftstemperatur           | -10°C til +60°C (14°F til 140°F) |
| Opbevaringstemperatur      | -20°C til +70°C (-4°F til 158°F) |
| Driftsfugtighed            | 10% - 90% ikke kondenserende     |
| Beskyttelsesgrad (IP)      | IP65 frontpanel                  |
| Slagfasthed (IK)           | IK08                             |
| MTBF                       | 50.000 timer                     |

## Overholdelse & regulering

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Regionale standarder       | CE, UKCA, FCC (Part 15), ISED (ICES-003), CCC  |
| Miljøstandarder            | RoHS, REACH, WEEE, California Proposition 65, konfliktminerale (3TG; baseret på leverandørerklæringer)   |
| Branchestandarder          | Maritimt: IEC 60945, DNV-CG-0339 (kræver BEE-PSU1-MAR); Jernbane: EN 50155, EN 45545-2; Automotive: e-Mark, UN ECE R10, SAE J1113, SAE J1455   |
| Omfang af compliance       | Standarder og certificeringer gælder for den testede produktkonfiguration i kombination med den angivne strømforsyning. Den endelige systemoverholdelse forbliver ansvaret hos den part, der er ansvarlig for systemintegrationen. |
| Overensstemmelseserklæring | <a href="#">Download PDF</a>   |

## Pakkens indhold

|                 |   |
|-----------------|---|
| Pakkens indhold | Touchskærm, USB-C til USB-C-kabel, USB-C til USB-A-kabel, monteringsstrips, stand, strømadapter, fjernbetjening, hurtig start |
|-----------------|---|

## Kompatibelt tilbehør

|           |  |
|-----------|--|
| Stativ    | <a href="#">Kompatibel med VDK3 sammenklappelig stander</a>        |
| Touch pen | <a href="#">Kompatibel med CTS7 capacitieve touchscreen stylus</a> |



